РАНОЛ – Р (редукторная) на минеральном масле

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Смазка типа Ранол - Р (редукторная), предназначена для редукторов всех типов с прямым, косым и коническим зубом работающая при диапазоне температур от -30°С до +180°С.

СОСТАВ СМАЗКИ

Изготавливается на основе минерального масла, загущенное литиевым комплексом с добавлением сухих компонентов, и противоизносных присадок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Промышленное оборудование, работающие при высоких нагрузках, высоких и низких температурах. В условиях абразивных, агрессивных и обводненных средах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Повышенная водостойкость смазки делает возможным ее использовать в открытых механизмах.

• Широкий температурный интервал работоспособности позволяет использовать смазку всесезонно.

• Противоизносные и противозадирные характеристики смазки обеспечивают надежную защиту оборудования.

ЭФФЕКТИВНО ЗАМЕНЯЕТ СМАЗКИ

ВНИИ НП-209; LIKSIR ARKUDA BIO 460; Grease Thermo LC 460; Mobil SHC-626; Divinol ICL ISO 220; CLP 150, Редусма.

Продукт производится по ТУ 0254-001-02066500-2015

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	РАНОЛ-3
Консистенция по NLGI	0/1
Цвет	чёрный
Тип мыла	Литиевый комплекс
Тип базового масла	Минеральное
Структура	Однородная
Температура каплепадения	186
Пенетрация при 25°С после перемешивания, 0,1 мм	354-415
Вязкость эффективная при 40°С и среднем градиенте скорости деформации 10с, Па. с, не более	1000
Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более	16,4
Четырехшариковая машина трения (ЧШМ)	
Нагрузка сваривания, $P_{св}$, не менее	1979
Критическая нагрузка, $P_{кр}$ не менее	736
Индекс задира (Из), Н, не более	368
Пятно износа (Пи), Н, не более	0,7

РАНОЛ – Р (редукторная) на минеральном масле

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Смазка может наноситься вручную, а также через централизованную систему смазывания (ЦСС)

СРОК ГОДНОСТИ ХРАНЕНИЯ

Срок хранения – 5 лет со дня изготовления

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Данный продукт не содержит каких-либо токсичных компонентов. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с минеральными смазочными материалами и правилами охраны окружающей среды.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для правильного подбора смазочных материалов, получения детальной информации, по продуктам, а также по интересующим вопросам рекомендуем обратиться к специалистам технической поддержки: rantol@yandex.ru

с. Тросна, ул. Пименова д.17,
Моб. тел.: +7 (910) 260-99-98
Букин Виктор Евгениевич

info@rantol-bukin.ru
grease.support@rantol-bukin.ru

НПП РАНОЛ