

Масмол – Р (редукторная) на минеральном масле

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Смазка Масмол –Р (редукторная) предназначена для тяжелонагруженных, тихоходных и быстроходных узлов трения, подшипников скольжения и качения, работающих при диапазоне температур от -40°С до +250°С.

СОСТАВ СМАЗКИ

Изготавливается на основе минерального масла, загущенная гидроксистеаратом кальция с добавлением сухих компонентов (ГКП, дисульфид молибдена) и противоизносных присадок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяют для смазывания зубчатых передач редукторов, тяговых редукторов локомотивов, редукторов сельскохозяйственной, дорожной и строительной техники, редукторов промышленного оборудования металлургических,

горнодобывающих и других предприятий.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышенная водостойкость смазки делает возможным ее использовать в открытых механизмах.
- Широкий температурный интервал работоспособности позволяет использовать смазку всесезонно.
- Противоизносные и противозадирные характеристики смазки обеспечивают надежную защиту оборудования.

ЭФФЕКТИВНО ЗАМЕНЯЕТ СМАЗКИ

Castrol Optigear; Tribol-800; ВНИИ НП 274, 270.

Продукт производится по ТУ 19.20.29-001-11960068-2020

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	МАСМОЛ-З
Консистенция по NLGI	00
Цвет	черный
Тип мыла	12 – оксистеарат лития
Тип базового масла	минеральное
Структура	однородная
Температура каплепадения	> 192
Пенетрация при 25°С после перемешивания, 0,1 мм	395-430
Вязкость эффективная при 40°С и среднем градиенте скорости деформации 10с, Па. с, не более	500
Предел прочности на сдвиг, Па при 20°С, не менее при 80°С, не менее	240-643 410-750
Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более	12,4
Четырехшариковая машина трения (ЧШМ)	
Нагрузка сваривания, Р _{св} , не менее	1842
Критическая нагрузка, Р _{кр} не менее	721
Индекс задира (Из), Н, не более	503
Пятно износа (Пи), Н, не более	10,2

Масмол – Р (редукторная) на минеральном масле

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Смазка может наноситься через шприц, а также через воронку.

СРОК ГОДНОСТИ ХРАНЕНИЯ

Срок хранения - 5 лет со дня изготовления

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Данный продукт не содержит каких-либо токсичных компонентов. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с минеральными смазочными материалами и правилами охраны окружающей среды.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для правильного подбора смазочных материалов, получения детальной информации, по продуктам, а также по интересующим вопросам рекомендуем обратиться к специалистам технической поддержки:
rantol@yandex.ru